

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПОСТАВКУ ПОГЛОТИТЕЛЯ СЕРОВОДОРОДА**

**1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

1.1. Место поставки: склад покупателя (Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК).

1.2. Срок поставки: с момента подписания договора - указать в комерческом предложении.

**2. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ**

2.1. Стоимость продукции должна включать все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, доставку оригиналов документов экспресс-почтой, а также транспортные расходы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

| № | Наименование ТМЦ            | Полная характеристика ТМЦ в соответствии с<br>опросным листом                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед.<br>измер<br>ения | Кол-во<br>ед.<br>измере |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | ПОГЛОТИТЕЛЬ<br>СЕРОВОДОРОДА | Присадка предназначена для удаления сероводорода и меркаптанов из бензина газового стабильного, с целью снижения его коррозионных свойств. Должна обеспечивать прохождение бензином газовым стабильным испытание на медной пластинке в соответствии с ГОСТ 32329-2013 "Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку", класс 1. | тн                   | 40                      |
|   |                             | Поглотитель сероводорода при взаимодействии с сероводородом и меркаптанами должен образовать водорастворимый остаток.                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |
|   |                             | Вовлечение поглотителя не должно ухудшать технологические свойства бензина газового стабильного и влиять на его дальнейшую переработку.                                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |
|   |                             | Дозировка поглотителя сероводорода не должна превышать 250 г/тонну бензина газового стабильного.                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |
|   |                             | Класс опасности по степени воздействия на организм не выше 2 (по ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности")                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |
|   |                             | Условия по проведению лабораторных испытаний - предоставление образца присадки в кол-ве 300 мл.                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |
|   |                             | Гарантированный срок хранения присадки должен составлять не менее 1 года. Дата поставки не должна превышать дату изготовления более, чем на 60 календарных дней.                                                                                                                                                                                           |                      |                         |
|   |                             | Фасовка: Бочка металлическая(пластиковая) 200 литров на паллете или еврокуб.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                         |
|   |                             | Опыт применения на производстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |

**4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

4.1. Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт безопасности, руководство по эксплуатации. Поставляемые ТМЦ должны по техническим характеристикам быть не хуже заявленных требований в техническом задании.

4.2. Поставщик обязан предложить аналог с теми же или более лучшими характеристиками в случае, если указанная в таблице выше ТМЦ снята с производства или будет снята в течение 6-ти месяцев с момента публикации данного ТЗ.

4.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Допускается поставка согласованного с Покупателем аналога.

4.4. Срок гарантии на поставляемую продукцию должен составлять не менее 12 месяцев, считая с момента получения продукции Покупателем, если иной срок не указан в паспорте на продукцию, сертификате качества завода-изготовителя.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ**

5.1. Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке.

5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, последняя подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Покупателя в сроки, согласованные сторонами.

5.3. Поставщик, по требованию Заказчика, должен обеспечить временное хранение поставляемой продукции на собственных складских площадях.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха переработки

Н.В.Ильин

Начальник отдела ТТО

А.А.Базанов